


Leckanzeigetechnik

für eine saubere und unbelastete Umwelt





VERBESSERTE TECHNIK:

Füllstandsanzeiger FA 7



NEU

- **Größeres, mehrstelliges Display**
Am 5-stelligen Display sehen Sie bequem den aktuellen Inhalt.
- **Anzeige in Litern, Prozent und Zentimetern**
Automatisch wechselnde Anzeige von Litern, Prozent und Zentimetern
- **Gewohnt einfache Installation + Bedienung**
Ein Knopfdruck reicht und der Inhalt wird gemessen und angezeigt.



Behälter: alle Formen, alle Materialien


Der FA 7 ist für den Einsatz an Heizöl- oder Dieselbehältern bestimmt. Dabei ist er für alle Tankbauarten (Kugeltanks, zylindrische Tanks, Rechtecktanks, Batterietanks) sowohl aus Kunststoff als auch aus Stahl geeignet, und zwar bis zu einem Durchmesser bzw. einer Tankhöhe von 3 Metern.

Keine Steckdose, einfache Inbetriebnahme

Der FA 7 ist batteriebetrieben (9 V). Nach der Wandmontage werden die Parameter wie Typ des Tanks, die Tankhöhe und das Tankvolumen am Display eingegeben. Danach kann mit dem Messvorgang begonnen werden.

Füllstand messen mit dem FA 7– so geht's

1.
 - Kupferrohr durch die dafür vorgesehene Öffnung in den Tank stecken oder
 - Messschlauch in voller Länge in den Tank fallen lassen
 2.
 - Anschlusschlauch aufschieben
 3.
 - Knopf einmal kurz drücken und
 - Wert ablesen. Der Inhalt wird automatisch abwechselnd in Litern (l), Prozent (%) und Zentimetern (cm) angezeigt.
- FERTIG!**



Artikelübersicht Füllstandsanzeiger FA 7



Art.-Nr.	Bezeichnung
110702	Füllstandsanzeiger FA 7 mit Messschlauch 3 m und Gewicht MSvn



Art.-Nr.	Bezeichnung
110712	Füllstandsanzeiger FA 7 mit Messrohr 3 m Kupfer als Ring gerollt



Art.-Nr.	Bezeichnung
110722	Füllstandsanzeiger FA 7, Ersatz für bestehenden Anzeiger (Red.-Stück 4–6 mm)