

# LECKANZEIGETECHNIK

für eine saubere und unbelastete Umwelt



## Vakuum-Leckanzeiger für Behälter VL 320-420



Varianten • Ausstattung • Zubehör

SCAN ME



[shop.sgb.de](https://shop.sgb.de)  
Alle Produkte jetzt im  
neuen B2B-Webshop



## Vakuum-Leckanzeiger VL

### Ausstattung - der SGB-Standard

SGB-Vakuum-Leckanzeiger VL sind standardmäßig elektronisch ausgeführt und verfügen über eine integrierte Pumpe. Diese Unterdruckpumpe sorgt für die Aufrechterhaltung des Vakuums bzw. den voreingestellten Betriebsdruck. Dieser richtet sich nach mehreren Parametern wie Prüfdruck des Überwachungsraum, Behältergröße/-höhe, Bauart und Beschaffenheit des Tanks u.v.m.

Je nach Anforderung der Anlage sind die Vakuum-Leckanzeiger VL in verschiedenen Ausführungen erhältlich (siehe auch S. 6, Ausführungsvarianten).



### Alle VL sind vollelektronisch. Zur Standardausstattung gehören:

- elektrischer Anschluss wahlweise oben oder unten
- langlebige LED
- langlebiger Piezo-Summer
- **Dreiwegehähne mit Rastung in Saug- und Messleitung**
- potentialfreie Kontakte für die Alarmweiterleitung
- integrierte Dichtheitsabfrage des Systems

### + Gehäusevarianten + Schutzkästen

- bedienerfreundliches Kunststoffgehäuse
- wetterfestes Edelstahlgehäuse (P) für die Installation im Freien (Edelstahl)
- preisgünstiger Schutzkasten ISO N 19 mit Hupe 90 dB für die Installation in feuchten Räumen
- wetterfester Kunststoffschutzkasten KS 1449 zur Montage im Freien

## VL 320-420

Die Vakuum-Leckanzeiger VL 320-420 überwachen Batterietanks der Firma "Cemo".

### Typen:

VL 320-420

### Überwachbare Behälter:

- Batterietanks der Fa. Cemo

### Lagergüter:

wassergefährdende Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 60 °C (für Deutschland > 55 °C gem. TRGS 509 und 751), bei denen keine explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemische auftreten

### Installation:

außerhalb von Ex-Bereichen

### Gehäuse/Schutzart/Temperaturbereich:

Kunststoff / IP 30 / 0° ..+40°C

### Pneumatische Anschlüsse:

S4+S6 Schlauchanschlüsse für PVC-Schlauch 8/4x2 mm oder 10/6x2 mm (nur an drucklosen Behältern)

### Schaltwerte in mbar:


Typ VL	Alarmdruck	Betriebsdruck
320-420	> 320	< 420



VL 320-420



Diesen Vakuum-Leckanzeiger und viele weitere hochwertige Leckanzeiger finden Sie jetzt in unserem neuen B2B Webshop: [shop.sgb.de](http://shop.sgb.de)



Kontakt und Impressum

**SGB GmbH**

Hofstr. 10

57076 Siegen

T 0271 48964-0

E [sgb@sgb.de](mailto:sgb@sgb.de)

W [www.sgb.de](http://www.sgb.de)

Alle Angaben ohne Gewähr,  
Stand 01/202, © SGB GmbH